

Statusevents in den Statusarten

Berechtigungsobjekt: STASTATUSEVENTKO

Hierbei handelt es sich um ein Stammdatenprogramm zur Definition der von diversen Schnittstellen zurückgegebenen Statusarten und den Folgen daraus.
Beispiele: IMP Platform (Dakosy), Champ , ZAPP-Air , APCS , Ocean Insights , Portbase oder Oceanbooking .
Frage: <ul style="list-style-type: none"> • Welche User erhalten eine Info bei Eingang des Status? • Welche Auftragsfelder (eakopf_t) sollen aktualisiert werden? • etc.
Die Aktionen, die aus zurückgemeldeten Statusarten resultieren, werden PRO Provider in den Stammdaten hinterlegt. Provider meint hierbei den Lieferanten der Status, z.B. CargoSupport, Champ oder die IMP Platform.
Der Abruf von Statusanfragen erfolgt über den Reiter Statusanforderung einer Position an den jeweiligen Provider.
Die aktuellen Daten der Statuscodes werden auf dem Reiter EDI-Status im Auftrag angezeigt.
Die erfolgten Aktivitäten werden auf dem Status-Reiter angezeigt.

Inhalt
<ul style="list-style-type: none"> • Statusevents definieren • Füllt-Feld-Regeln in den Statusevents • Reiter Statusanfrage in Statusevents
Seiten zu diesem Thema
<ul style="list-style-type: none"> • ATLAS • BIT Anbindung • CHAMP • Containerreiter - Vor-/Nachlaufdaten pro Container • Dokumentenversand per Mail ATLAS • EDI-Status-Reiter im Auftrag • Portbase Cargo Controller - Seefracht Import • Rampensteuerung/Slotbuchung • Reiter Historie in Oceanbooking • Reiter Übersicht in APCS • Status-Reiter im Auftrag • Statusanforderungsreiter im Auftrag • Transportwegreiter im Auftrag

Statusevents definieren

Im Kopfbereich wird der in den Codes hinterlegte Provider ausgewählt.

In den Positionsdaten werden nun die Statusarten erfasst, die von diesem Provider gesendet werden. Zu jedem Status können die Aktionen erfasst werden.

Tabellen: **statuseventko_t** und **statuseventpo_t** (Master - Detail).

Start x Statusevents x

Provider Bezeichnung 1 Bezeichnung 2

Provider Bezeichnung Traxon Statusnachrichten

Statustypen Statusanfrage

Statuscode	Statusbezeichnung	Niederl.	Info an User	Versand per CargoCom	Mailverteiler für Info	Textbaustein	HTML	SCM aktualisieren	Füllt Feld	Statusart	Update Hauspos.	Daten übersicht	Mail an verant. Mitarbeiter	E-Mail Betreff
CCD	CLEARED BY CUSTOMS	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	008		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CRC	CONSIGNMENT INFORMATION HAS BEEN R...	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DDL	CONSIGNMENT HAS BEEN DELIVERED TO T...	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DEP	DEPARTED ON A SPECIFIC FLIGHT	XXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	002	DEP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DIS	DISCREPANCY	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		DIS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DLV	DELIVERED TO CONSIGNEE OR AGENT	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	004	DLV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MAN	MANIFESTED ON A SPECIFIC FLIGHT	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NFD	CNEE OR AGENT HAS BEEN INFORMED OF ...	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		NFD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OSI	OTHER SERVICE INFORMATION (FREE TEX...	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PRE	PREPARED FOR LOADING ON A SPECIFIC F...	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RCF	ARRIVED ON A SPECIFIC FLIGHT	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	003	RCF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RCS	RECEIVED FROM A SHIPPER	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eelele@cargo.com		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	011	RCS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RCT	RECEIVED FROM ANOTHER AIRLINE	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TFD	TRANSFERRED TO ANOTHER AIRLINE	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRM	TO BE TRANSFERRED TO ANOTHER AIRLINE	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Modus	Bereich	Statusart	Füllt Feld
AIR	I	FEHLKOMP	002
SEA	E	001	010
KEP	E	001	010
		001	010

Feld	Funktion	Hinweis
------	----------	---------

Statuscode	Der Statuscode zusammen mit der Niederlassung (kann angegeben sein oder XXX für alle) ist pro Zeile in <code>statuseventpo_t</code> für einen Provider eindeutig.	
Niederlassung	<p>Die in den Statusevents vorhandenen Statuscodes mit den entsprechend hinterlegten Daten gelten standardmäßig mit dem Eintrag XXX für alle Niederlassungen.</p> <p>Über die Niederlassung kann beispielsweise definiert werden, dass FRA eine Info per Mail erhalten möchte bei einem DEP-Status von TRAXON, Niederlassung HAM jedoch nicht.</p> <p>Der eingetragene Wert im Feld Niederlassung wird gegen die Stammdaten geprüft.</p> <p>Eine Übernahme des Wertes erfolgt nur, wenn der Wert in den Stammdaten vorhanden ist. Zusätzlich ist der Eintrag XXX ohne Stammdatensatz erlaubt.</p>	Es kann ein Statuscode auch für einzelne Niederlassungen zusätzlich zum Standard hinterlegt werden. Wird eine Statusrückmeldung mit dem entsprechenden Statuscode ins System eingespielt, werden zuerst die Statuscode-Einträge mit einer fest definierten Niederlassung geprüft und bei Übereinstimmung ausgewählt. Ist eine andere Niederlassung betroffen, gilt der Standardeintrag für alle Niederlassungen (XXX).
Info an User	Hier wird in den Mitarbeiteroptionen nachgesehen, ob der Mitarbeiter eine Message hat und ob er zusätzlich eine eMail erhalten möchte.	
Versand per CargoCom	<p>Gilt aussch. für Provider ATLAS: Ist das Feld aktiviert, beinhaltet die Statusrückmeldung zu Statuscode CURREL-OK bzw. CUSTAX-OK per E-Mail die Überlassung bzw. den Steuerbescheid als PDF.</p> <p>Voraussetzung ist das CargoCom-Modul. Dieses bereitet die Reports als .pdf auf und versendet die E-Mails.</p> <p>Sofern in den Statusevents hinterlegt, erhalten der User, ein Mailverteiler und der verantw. Mitarbeiter die Statusmail inklusive Report.</p>	Provider ATLAS
Mailverteiler für Info	Hier kann ein Mailverteiler eingetragen werden, an den die Nachricht gehen soll.	
Mail an verantw. Mitarbeiter		
Textbaustein		
HTML	<p>ACHTUNG: Dies ist ausschließlich für den Provider ATLAS, für bestimmte Statuscodes nutzbar.</p> <p>Neben dem Feld Textbausteine gibt es die Checkbox HTML.</p> <p>Mit einem Klick auf die Checkbox öffnet sich ein Suchfenster für die HTML-Vorlagen.</p> <p>Um eingefügte bisherige Textbausteine von HTML-Vorlagen zu unterscheiden, wird vor den Titel der HTML-Vorlage ein @-Zeichen im erfassten Feld angezeigt.</p>	Eine Anleitung, wann und wie die Textbausteine in diesem Zusammenhang genutzt werden, finden Sie in unserer Online-Help unter folgendem Link: Dokumentenversand per Mail ATLAS.
E-Mail Betreff		
SCM aktualisieren		
füllt Feld	Füllt das jeweilige Feld im Auftrag Suchfunktion /Dropdownmenü vorhanden.	Ist ein Code in füllt Feld hinterlegt und die Checkbox Daten überschreiben aktiviert, wird bei Empfang des Statuscodes aus der Schnittstelle das entsprechende Feld im Auftrag aktualisiert.
Daten überschchr.	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Checkbox nicht aktiv, erfolgt der Eintrag in die CargoSoft-Position nur, wenn das entsprechende Feld im Auftrag (im Feld füllt Feld hinterlegt) leer ist. Es werden keine Daten überschrieben. Ist die Checkbox aktiv, werden die Daten immer in das Feld geschrieben. Um zu definieren, welches Feld überschrieben werden soll, muss auch hier der entsprechende Feld-Code in füllt Feld hinterlegt werden. 	Siehe hierzu Füllt-Feld-Regeln in den Statusevents

<p>Statusart</p>	<p>Der eingetragene Wert im Feld Statusart wird gegen die Stammdaten geprüft.</p> <p>Eine Übernahme des Wertes erfolgt nur, wenn der Wert in den Stammdaten vorhanden ist.</p>	<p>Statusarten in Statusarten in ADMIN.</p>
<p>Update Haus- /Unterpos.</p>	<p>Sollen Statusmeldungen, die in eine Consol-/SaCo-Position eingehen, an die Unterpositionen weitergegeben werden, aktivieren Sie diese Checkbox für den gewünschten Statuscode.</p>	